




ฉบับวันที่ ๒๑ ธ.ค. ๒๕๖๓

คุณลักษณะเฉพาะของกาวติดตะเข็บเครื่องมวนบุหรี่ (No.6)
(สำหรับเครื่องมวนที่มีความเร็ว 3,000 - 9,000 มวน/นาที)

- | | |
|-------------------|---|
| 1. ชนิด | เป็น Synthetic resin emulsion |
| 2. ลักษณะทั่วไป | สีขาวสะอาดเป็นเนื้อเดียวกัน ไหลตัวได้เป็นสาย เมื่อแห้งเป็นฟิล์มใส ล้างง่ายด้วยน้ำอุ่น |
| 3. ปริมาณเนื้อกาว | ไม่ต่ำกว่า 50.00% |
| 4. ความหนืด | 400 - 750 cps. (Brookfield Model DVT # 62/30 rpm. ที่ $27 \pm 2^{\circ}\text{C}$) |
| 5. ค่า pH | 4.0 - 6.0 |
| 6. ความหนาแน่น | ไม่เกิน 1.15 กรัม/ลบ.ซม. ที่ $27 \pm 2^{\circ}\text{C}$ |
| 7. กลิ่น | มีกลิ่นน้อย |
| 8. ความปลอดภัย | สารเคมีที่ใช้ทุกชนิดต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของ US FDA section 175.105 หรือเทียบเท่า |


นายอรรุเดช ดีสวาท
รองผู้อำนวยการด้านบริหารจัดการการผลิต
หัวหน้าคณะทำงานฯ Spec.



ฉบับวันที่ 29 ส.ค. 2563

SPECIFICATIONS FOR CIGARETTE SIDE SEAMING ADHESIVE MACHINE

(Machine speeds 3,000 - 9,000 cpm.)

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. Type | Synthetic resin emulsion |
| 2. General Characteristics | White, homogeneous and continuous flowing fluid.
Translucent film when dry, warm water may be necessary
for cleaning. |
| 3. Total Solids | Not less than 50.00% |
| 4. Viscosity | 400 – 750 cps. (Brookfield Model DVT #62/30 rpm. at $27 \pm 2^{\circ}\text{C}$) |
| 5. pH | 4.0 - 6.0 |
| 6. Density | Not more than 1.15 g./cm. ³ at $27 \pm 2^{\circ}\text{C}$ |
| 7. Odour | Mild |
| 8. Safety | Components of this product shall comply with FDA under section
175.105 or Equivalent. |

นายอัฐเดช ตีสวาท
รองผู้อำนวยการด้านการจัดการผลิต
หัวหน้าคณะทำงานฯ Spec.