



ฉบับวันที่ 11 มิ.ย. 2561

การยาสูบแห่งประเทศไทย
184 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

คุณลักษณะเฉพาะของกระดาษ PLUG WRAP ชนิดมีความพรุน สำหรับบุหรี 7.1

1. ขนาด	24.5 มม. × 5,000 ม.
2. แขน	เส้นผ่าศูนย์กลางภายในวงแหวน 118-120 มม.
3. น้ำหนักมาตรฐาน	24 ± 2 ก./ตร.ม.
4. ความหนา	0.059 ± 0.007 มม.
5. ความต้านแรงดึง (TENSILE STRENGTH)	ไม่น้อยกว่า 3.5 กก. / 24.5 มม.
6. ความขาวสว่าง (BRIGHTNESS)	ไม่น้อยกว่า 80 %
7. การซึมผ่านอากาศ (AIR PERMEABILITY)	6,000 ± 900 CU
8. ปริมาณความชื้น	ไม่เกิน 7.0 % สีเนื้อกระดาษไม่เปลี่ยน
9. กลิ่น	ไม่มีกลิ่นอื่นผิดปกติ
10. ลักษณะม้วน	- การม้วนแน่น - ขอบตัดไม่เป็นขุย และเรียบเสมอกันทั้งสองข้าง - ไม่มีรอยต่อภายในม้วน

นายชำนาญ อ่ำสะอาด
รองผู้อำนวยการด้านบริหารจัดการผลิต
หัวหน้าคณะทำงานฯ Spec.



ฉบับวันที่ ๑๑ มิ.ย. 2561

การยาสูบแห่งประเทศไทย
184 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

SPECIFICATIONS FOR POROUS PLUG WRAP PAPER FOR 7.1 CIGARETTE

1. Size	24.5 mm. × 5,000 m.
2. Core	Inside diameter of core 118-120 mm.
3. Basis weight	24 ± 2 gm/m ²
4. Thickness	0.059 ± 0.007 mm.
5. Tensile Strength	Not less than 3.5 kgs/24.5 mm.
6. Brightness	Not less than 80 %
7. Air Permeability	6,000 ± 900 CU
8. Moisture Content	Not more than 7.0% And no discolouration
9. Odour	Odourless
10. General Appearance	- The winding of the paper bobbin must be tight to avoid misalignment during runnability. - The cut of porous plug wrap must be clean and sharp on both edges. - No tear joint in reel.

นายชำนาญ อ่ำสะอาด
รองผู้อำนวยการด้านการจัดการผลิต
หัวหน้าคณะทำงานฯ Spec.