



ฉบับวันที่ ๗ มิ.ย. 2561

การยางแห่งประเทศไทย
184 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

คุณลักษณะเฉพาะของกระดาษ PLUG WRAP ชนิดมีความพรุน

- | | |
|--|--|
| 1. ขนาด | 27 มม. × 5,000 ม. |
| 2. แกน | เส้นผ่าศูนย์กลางภายในวงแกน 118-120 มม. |
| 3. น้ำหนักมาตรฐาน | 24 ± 2 ก./ตร.ม. |
| 4. ความหนา | 0.059 ± 0.007 มม. |
| 5. ความต้านแรงดึง
(TENSILE STRENGTH) | ไม่น้อยกว่า 3.5 กก. / 27 มม. |
| 6. ความขาวสว่าง
(BRIGHTNESS) | ไม่น้อยกว่า 80 % |
| 7. การซึมผ่านอากาศ
(AIR PERMEABILITY) | 6,000 ± 900 CU |
| 8. ปริมาณความชื้น | ไม่เกิน 7.0 %
สีเนื้อกระดาษไม่เปลี่ยน |
| 9. กลิ่น | ไม่มีกลิ่นอื่นผิดปกติ |
| 10. ลักษณะม้วน | - การม้วนแน่น
- ขอบตัดไม่เป็นขุย และเรียบเสมอกันทั้งสองข้าง
- ไม่มีรอยต่อภายในม้วน |

หมายเหตุ ใช้กับเครื่องผลิตกั้นกรองความเร็ว 3,000 มวน/นาที หรือ 360 เมตร/นาที

นายชำนาญ อ่ำสะอาด
รองผู้อำนวยการด้านบริหารจัดการการผลิต
หัวหน้าคณะทำงานฯ Spec.



ฉบับวันที่ ๗ มิ.ย. 2561

การยาสูบแห่งประเทศไทย
184 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

SPECIFICATIONS FOR POROUS PLUG WRAP PAPER

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Size | 27 mm. × 5,000 m. |
| 2. Core | Inside diameter of core 118-120 mm. |
| 3. Basis weight | 24 ± 2 gm/m ² |
| 4. Thickness | 0.059 ± 0.007 mm. |
| 5. Tensile Strength | Not less than 3.5 kgs/27 mm. |
| 6. Brightness | Not less than 80 % |
| 7. Air Permeability | 6,000 ± 900 CU |
| 8. Moisture Content | Not more than 7.0%
And no discolouration |
| 9. Odour | Odourless |
| 10. General Appearance | - The winding of the paper bobbin must be tight to avoid misalignment during runnability.
- The cut of porous plug wrap must be clean and sharp on both edges.
- No tear joint in reel. |

Remark : Filter making machine (MP5), Speed 3,000 rods/min. or 360 meters/min.

นายชำนาญ อ่ำสะอาด
รองผู้อำนวยการด้านบริหารจัดการการผลิต
หัวหน้าคณะทำงานฯ Spec.