



ฉบับวันที่ ๖ ธ.ค. 2566

คุณลักษณะเฉพาะของสติ๊กเกอร์ (LABEL) ตรา SMS เขียว แบบพิมพ์รหัสบาร์โคดสำเร็จรูป

1. ลักษณะทั่วไป
 - เป็นสติ๊กเกอร์ขาวเนียนป้แบบ Thermal Transfer
 - พิมพ์รหัสแท่งบาร์โคดความ สูง 13 – 14 มม. และความกว้างให้แปรผันตามมาตรฐานตามมาตรฐาน EAN-13 พร้อมพิมพ์ตัวเลขใต้แท่งบาร์โคด คือ 8850170100800 (ใช้ฟอนต์ตัวเลข TH-Sarabun-PSK)
 - สติ๊กเกอร์เป็นแบบมูมม่น R2
 - สติ๊กเกอร์ติดหันเข้าด้านในม้วน / กระดาษรองหลังสติ๊กเกอร์หันออกด้านนอก
 - ขนาด 35 x 35 มิลลิเมตร
 - ระยะห่างระหว่างดวง 3 มิลลิเมตร
 - ระยะห่างจากขอบแต่ละด้าน 2 มิลลิเมตร
 - การม้วนแน่น ไม่มีรอยต่อภายในม้วน
 - ชนิดกาวยที่ใช้เป็น emulsion acrylic มีความยึดติดแน่น
 - สามารถเก็บได้นาน 1 ปี นับจากวันส่งมอบสินค้า
 - สติ๊กเกอร์ดวงแรกที่ติดกับแกน สามารถใช้เทปกาวยึดติดกันได้
2. ขนาดของม้วน
 - มีสติ๊กเกอร์ จำนวน 6,000 ดวง/ม้วน
3. ลักษณะแกน
 - เส้นผ่าศูนย์กลางภายในแกน 3 นิ้ว
 - ความหนาแกน 4 มิลลิเมตร
 - แกนแข็งแรงไม่เลื่อนขณะใช้งาน
4. กลิ่น
 - ไม่มีกลิ่นผิดปกติ
5. ความหนา
 - ความหนาสติ๊กเกอร์รวมกาว ไม่ต่ำกว่า 0.075 มิลลิเมตร
 - ความหนาของกระดาษรองหลัง ไม่ต่ำกว่า 0.045 มิลลิเมตร
6. น้ำหนัก
 - น้ำหนักสติ๊กเกอร์รวมกาว ไม่ต่ำกว่า 90 ก./ตร.ม.
 - น้ำหนักกระดาษรองหลัง 56.0 - 60.0 ก./ตร.ม.

หมายเหตุ - สามารถใช้งานกับเครื่องพิมพ์ DOMINO รุ่น M200-T100 และเครื่องพิมพ์ VideoJet 9550 ได้

- รายการที่ 1 - 3 ฝ่ายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปพิจารณาจากผลการทดลองใช้งาน
- รายการที่ 4 - 6 ฝ่ายวิจัยและพัฒนาตรวจคุณภาพ

(นายวีระเดช กิไพโรจน์)
รองผู้อำนวยการด้านบริหารจัดการผลิต
หัวหน้าคณะทำงานฯ Spec.