



ฉบับวันที่ 6 ธ.ค. 2566

การยาสูบแห่งประเทศไทย
184 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

1/1

คุณลักษณะเฉพาะของกล่องกระดาษลูกฟูกบรรจุใบยาแห้งเตอร์กิช

- ชนิดของกล่อง เป็นกล่องชนิด Die-Cut เจาะรูพื้นผิวด้านในทุกด้านให้เต็มพื้นที่ทั้งหมด แต่ไม่ทะลุพื้นผิวด้านนอก ระยะห่าง 50 ± 10 มิลลิเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางรู ไม่มากกว่า 3 มิลลิเมตร
- ลักษณะทั่วไป เป็นกล่องที่ทำด้วยกระดาษลูกฟูกสีน้ำตาล 2 ชั้น (Double wall) กระดาษลูกฟูกและกระดาษผิวกล่องผนึกติดกันแน่น ไม่มีรอยกาว ซีมออกมา ลอนลูกฟูกตั้งตรงไม่ยุบตัว รอยพับไม่ฉีกขาด เมื่อประกอบเข้าเป็นรูปกล่องแล้วปิดได้สนิท
- ขนาดของกล่อง (วัดภายใน)
กว้าง 515 ± 10 มิลลิเมตร
ยาว 710 ± 10 มิลลิเมตร
สูง 250 ± 10 มิลลิเมตร
- ความต้านแรงดันทะลุ
Bursting Strength ไม่ต่ำกว่า 14 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร
- ความต้านแรงกดลอนลูกฟูกในแนวตั้ง
Edgewise Crush Resistance ไม่ต่ำกว่า 175 ปอนด์/3.94 นิ้ว
- กลิ่น ไม่มีกลิ่นอื่นผิดปกติ
- รายละเอียดและสีที่จะพิมพ์บน
กล่องกระดาษลูกฟูก รูปแบบ ตราสัญลักษณ์ ข้อความตามตัวอย่างที่การยาสูบแห่งประเทศไทยกำหนด การพิมพ์สีชัดเจนไม่มีรอยซีมและสีที่พิมพ์ใกล้เคียงตัวอย่างของการยาสูบแห่งประเทศไทย
- ใช้บรรจุใบยาแห้งเตอร์กิช
น้ำหนักสุทธิสูงสุด 15 กิโลกรัม เรียงซ้อนได้สูงสุด 10 ชั้น เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 วัน

นายวีระเดช กีไพโรจน์
รองผู้อำนวยการด้านบริหารจัดการผลิต
หัวหน้าคณะทำงานฯ Spec.